

RUB COAT[®] TEXTURE

Polyester weefsel

Polyester weefsel voor het versterken van werkende naden en dergelijke.

Producteigenschappen

Rubcoat polyester weefsel wordt toegepast op plaatsen daar waar spanningen optreden als gevolg van uitzetten of krimpen.

Technische gegevens

Basis	- 100% polyester
Gewicht	- 45 gr./m ²
Dikte	- 0,27 mm
Rekbaarheid	- 106,6 N/5cm
Elasticiteit	- 42,3 %
Reksterkte	- 42,4 N



Transportgegevens

Vervoer over:

weg	- ADR vrij
zee	- IMDG vrij
lucht	- ICAO/IATA-DGR vrij
UN-nr	- n.v.t.



Verwerking

Rubcoat polyester weefsel wordt in het met Rubcoat coating voorbehandelde oppervlak met een borstel of roller aangebracht, tot het weefsel verzadigd is. Na droging nogmaals met Rubcoat coating bestrijken tot het weefsel niet meer zichtbaar is.

Levering

Rubcoat polyester weefsel wordt geleverd in rollen van 100 meter lengte en standaardbreedten van 10 cm, 15 cm en 100 cm.

Toepassingen

Rubcoat polyester weefsel is eenvoudig aan te brengen als inlage in Rubcoat Coating.

Opmerkingen

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het verschijnen van dit merkblad alle voorgaande gegevens over dit product zijn vervallen. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen in verband met technische vooruitgang.

Rubcoat is a trademark of Rubcoat BV – PO box 2086 - 6020 AB BUDEL - NL
Tel: +31 (0)495 491916 - Fax: +31 (0)495 493750 - e-mail:info@rubcoat.com